

Кондиционер с инвертором SLZ-KA VAL

кассетный внутренний блок

охлаждение-нагрев: 2,6–4,6 кВт



декоративная панель
SLP-2ALW

Описание прибора

- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600x600 мм. Высота блока — 235 мм.
- Встроенный дренажный насос: напор до 500 мм водяного столба.
- Воздушные заслонки с электроподогревом и без теплоизоляции для удобства очистки.
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Охлаждение — до -10°C.
- Беспроводной ИК-пульт поставляется в комплекте с внутренним блоком (SLZ-KA VAL). Предусмотрена возможность подключения 2 вариантов настенных пультов: упрощенный проводной пульт управления PAC-YT52CRA или новый проводной пульт PAR-31MAA.
- Полнофункциональный проводной пульт управления PAR-31MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя русифицирован.



наружный блок



внутренний блок



Внутренний блок (ВБ)			SLZ-KA25VAL	SLZ-KA35VAL	SLZ-KA50VAL	
Декоративная панель			SLP-2ALW			
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Охлаждение	производительность	кВт	2,6 (1,5 - 3,2)	3,5 (1,4 - 3,9)	4,6 (2,3 - 5,2)	
	потребляемая мощность	кВт	0,700	1,020	1,4308	
	сезонная энергоэффективность SEER		4,8 (B)	5,1 (A)	5,1 (A)	
	уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	29-33-38	29-33-38	30-34-39	
	уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	57	57	58	
	уровень звукового давления НБ	дБ(А)	47	49	52	
Нагрев	уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	58	62	65	
	расход воздуха ВБ	м³/ч	480-540-660	480-540-660	480-540-660	
	производительность	кВт	3,2 (1,3 - 4,5)	4,0 (1,7 - 5,0)	5,0 (1,7 - 6,5)	
	потребляемая мощность	кВт	0,850	1,090	1,550	
	сезонная энергоэффективность SCOP		3,9 (A)	3,9 (A)	3,8 (A)	
	уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	29-33-38	29-33-38	30-34-39	
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)					
	Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	85	85	85
		габариты блока: ШхДхВ	мм	570x570x235	570x570x235	570x570x235
		габариты панели: ШхДхВ	мм	650x650x20	650x650x20	650x650x20
диаметр дренажа		мм	VP25 (наружный диаметр дренажной трубы 32 мм)			
вес	кг	16,5 (+ декоративная панель 3,0 кг)				
Наружный блок (НБ)			SUZ-KA25VA4	SUZ-KA35VA4	SUZ-KA50VA4	
Максимальный рабочий ток			А	7,4	8,6	12,7
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)			
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)			
Фреоновый провод между блоками	длина	м	20	20	30	
	перепад высот	м	12	12	30	
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	-10 ~ +46°C по сухому термометру				
	обогрев	-11 ~ +18°C по влажному термометру (при интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата)				
Наружный блок	габариты: ШхДхВ	мм	800x285x550	800x285x550	840x330x880	
	вес	кг	30	35	54	

Формирование синхронных мультисистем (все внутренние блоки работают одновременно)

Наружный блок Power Inverter		SLZ-KA35VAL	SLZ-KA50VAL
Наружный блок Power Inverter	PUHZ-ZRP71VHA	2 внутренних блока: 35+35	-
	разветвитель	MSDD-50TR-E	-
	PUHZ-ZRP100V(Y)KA	-	2 внутренних блока: 50+50
	разветвитель	-	MSDD-50TR-E
	PUHZ-ZRP140V(Y)KA	-	3 внутренних блока: 50+50+50
Наружный блок Standard Inverter	разветвитель	-	MSDT-111R-E
	PUHZ-RP200YKA	-	4 внутренних блока: 50+50+50+50
	разветвитель	-	MSDF-1111R-E

Наружный блок Standard Inverter		SLZ-KA35VAL	SLZ-KA50VAL
Наружный блок Standard Inverter	PUHZ-P100YHA/VHA3(R2 и старше)	-	2 внутренних блока: 50+50
	разветвитель	-	MSDD-50TR-E
	PUHZ-P140YHA/VHA3(R2 и старше)	-	3 внутренних блока: 50+50+50
разветвитель	-	MSDT-111R-E	

хладагент R410A



